

Data da Revisão: 27.06.2024

# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

De acordo com as exigências daNorma Brasileira ABNT NBR 14725

## 1. Identificação da substância ou mistura e do fornecedor

Identificador do produto

Nome do Produto: PEARLTHANE D11H92S, ALU BAG

Identificação adicional

Nome químico: Polyurethane

Uso recomendado e restrição de uso

**Usos recomendados:** Peças moldadas, outras **Restrições de uso:** Nenhum identificado.

#### Detalhes sobre o fornecedor da ficha de dados de segurança

**Fornecedor** 

Nome da Empresa: LUBRIZOL DO BRASIL ADITIVOS LTDA Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO, 3653

JARDIM PAULISTA

SAO PAULO - SP, BRAZIL, 01407-000

BR

Telefone: (55 11) 4097 0250

#### Telefone para emergências:

EM CASO DE EMERGÊNCIA NO TRANSPORTE LIGUE PARA CHEMTREC (+1) 7035273887 OU NO BRASIL 2139581449

# 2. Identificação de Perigos

#### Classificação da substância ou mistura

Preparado de acordo com os padrões do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS).

Não classificado

Elementos da Rotulagem

Não aplicável

Outros perigos que não resultam na classificação

GHS:

Nenhum identificado.

#### 3. Composição/Informação sobre os Ingredientes

#### **Misturas**

Nome químico  Número de registro CAS	Percentagem por Peso	Classificação
--------------------------------------	----------------------	---------------



Data da Revisão: 27.06.2024

Diarilcarbodiimida substituída	2162-74-5	0.1 – 0.5%	Acute Tox. 4; H302	
			Repr. 1B; H360	
			STOT RE 1; H372	

#### 4. Medidas de Primeiros Socorros

Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação: Remover a pessoa exposta para um ambiente aberto se forem observados

efeitos adversos.

**Contato com os olhos:**Se material quente e derretido espirrar nos olhos, lave-os imediatamente

com água por 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Consulte um médico para obter tratamento. Qualquer material que entre em contato com os olhos deve ser lavado imediatamente com água. Se for fácil de fazer,

remova as lentes de contato.

Contato com a Pele: Para lidar com produto fundido, não remova as roupas contaminadas. Lave

a pele imediatamente com grande quantidade de água fria. Se possível, submerja a área em água fria. Cubra com gelo. NÃO tente remover o polímero da pele. Procure ajuda médica imediatamente. Lave com água e

sabão. Se ocorrer irritação na pele, procure ajuda médica.

Ingestão: TRATAR SINTOMATICAMENTE. Procure ajuda médica. TRATAR

SINTOMATICAMENTE. Procure ajuda médica.

Proteção para o Socorrista do Pronto Atendimento:

Ao prestar os primeiros socorros, sempre se proteja da exposição a substâncias químicas ou doenças transportadas pelo sangue usando luvas, máscara e proteção para os olhos. Depois de prestar os primeiros

socorros, lave a pele exposta com água e sabão.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:

Consulte a seção 11.

Indicação de cuidados médicos imediatos e necessidade de tratamento especial

**Tratamento:** Tratar sintomaticamente.

# 5. Medidas de combate a incêndio

Riscos Gerais de Incêndio: Não foi observado nenhum risco extraordinário de incêndio ou explosão.

**Meio Extintor** 

Meios adequados de

extinção:

Use spray de água, substância química seca ou espuma para a extinção.

O CO2 pode ser ineficaz em fogos de grandes proporções.

Meios inadequados de

extinção:

Indeterminado.

Perigo específico deste

produto químico:

Consulte a seção 10 para obter mais informações.

Conselho aos bombeiros



Data da Revisão: 27.06.2024

Procedimentos especiais de combate a incêndio:

Polímeros termoplásticos podem queimar. Proteja o produto de chamas. Mantenha o isolamento adequado ao trabalhar com equipamentos de calor, etc. Substâncias irritantes ou tóxicas serão emitidas em caso de queima, combustão ou decomposição. Grandes massas de polímero fundido, mantidas a temperaturas elevadas por períodos de tempo prolongados, podem se incendiar.

Equipamento de proteção especial para as pessoas envolvidas no combate a incêndios:

Recomenda-se o uso de vestuário completo de proteção contra incêndios incluindo-se aparelho de respiração autônoma operando com pressão positiva com máscara completa de rosto, sobretudo, calça, luvas e botas.

#### 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:

Não há dados disponíveis.

Precauções Ambientais:

Evite a liberação para o meio ambiente. Não contaminar fontes de água ou redes de esgoto. O gerente ambiental deve ser informado sobre todos os derramamentos importantes. Evitar, caso seja mais seguro, dispersões ou derramamentos posteriores.

Materiais e métodos de contenção e limpeza:

Colete o sólido liberado para reciclagem ou eliminação.

**Referência a outras seções:** Ver as seções 8 e 13 para informações adicionais.

#### 7. Manuseio e Armazenagem:

# Precauções para um manuseamento seguro:

O contacto com o material aquecido pode causar queimaduras térmicas.

Consulte a faixa de temperatura de processamento por fusão no Guia de Processamento e/ou entre em contato com a assistência técnica local. Para a maioria dos poliuretanos termoplásticos, o processamento por fusão ocorre na faixa entre 177 e 232 °C (entre 350 e 450 °F). Porém, alguns produtos podem ser processados em outras temperaturas. O aquecimento acima da temperatura máxima de manipulação pode gerar produtos perigosos de decomposição (ver Seção 10).

Os condensados de fumaça podem conter contaminantes perigosos provenientes de aditivos. Os condensados podem ser combustíveis e devem ser removidos periodicamente de coifas de exaustão, tubulações e outras superfícies. Durante as operações de limpeza devem ser usadas luvas impermeáveis para impedir o contato com a pele.

As atividades de processamento pós-termal necessárias para produzir artigos moldados (como corte, lixa, serra, esmerilhamento, furação ou reesmerilhamento podem criar poeira ou pós finos). Pós, poeira e/ou pós finos podem criar um risco de explosão por pó. Evite inalar as poeiras.



Data da Revisão: 27.06.2024

As operações de carga e descarga podem causar poeira nociva para a aparência. Pode ocorrer o carregamento de eletricidade estática ao despejar ou transferir este produto de seu recipiente. A fagulha produzida pode ser suficiente para causar a ignição de vapores ou líquidos inflamáveis. Sempre transfira o produto por meios que evitem o carregamento de eletricidade estática. Evite despejar o produto diretamente do recipiente no combustível ou solvente inflamável.

Realize qualquer operação que emita gases ou vapores (incluindo termoformagem, junção por calor, corte e/ou vedação de artigos e limpeza) sob condições bem ventiladas. Evite respirar os vapores do processo. Não segure o produto por longos períodos de tempo em temperaturas elevadas ou permita que massas espessas de polímero quente se acumulem porque podem decompor-se emitindo gases perigosos. Não deguste, engula ou mastigue produtos. Lave tudo minuciosamente após o processamento. Não armazene nem consuma alimentos nas áreas de processamento. Os principais gases esperados como produtos do processamento de fusão normal são o vapor de água e o dióxido de carbono. Outros componentes orgânicos voláteis podem também ser emitidos em quantidades mínimas.

Não esterilizar com vapor artigos feitos com resinas Estane TPU. Metileno dianilina pode ser formada nestas condições.

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Observar as regras de boa higiene industrial. Providenciar boa ventilação. Use equipamento de proteção individual conforme exigido. Lavar a roupa contaminada antes de sua reuticização.

Temperatura Máxima de Manuseio: 221 °C

Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:

Armazene em local seco, bem ventilado e ao abrigo de fontes de calor e luz solar direta. Armazene longe de materiais incompatíveis. Veja seção 10 para materiais incompatíveis.

Temperatura Máxima de Armazenagem:

Indeterminado.

## 8. Controles de Exposição/Proteção Pessoal

#### Parâmetros de Controle:

#### Valores-limite de Exposição Profissional

Nenhum dos ingredientes têm limites de exposição

Outros limites de exposição sob as condições de uso

Nome químico	Tipo	Valores Limites de Exposição	Fonte
Limites de exposição profissional a pó incômodo - Partículas respiráveis.	TWA	3 mg/m3	EUA. Limites de tolerância da ACGIH, conforme alterações (03 2014)
Limites de exposição profissional a pó incômodo - Partículas inaláveis.	TWA	10 mg/m3	EUA. Limites de tolerância da ACGIH, conforme alterações (03 2014)



Data da Revisão: 27.06.2024

Controles com Automatização

Adequada:

As operações de processamento térmico devem ser ventiladas para controlar gases e fumaça produzida durante o processamento. Não há nenhum requerimento especial para usar sob condições normais e com ventilação adequada.

#### Medidas de proteção individual, tais como o Equipamento de proteção Individual (EPI)

**Informações gerais:** Use equipamento de proteção individual conforme exigido.

Proteção dos olhos/face: Se existe a possibilidade de contato, se recomenda o uso de óculos de

segurança com proteções laterais.

Proteção da Pele

Proteção das Mãos: Para evitar queimaduras por contato com produto derretido, use luvas com

isolamento térmico.

Outras: E Recomendado o uso de camisa de manga comprida. Luvas, macacões,

aventais e botas são necessários para minimizar o contato.

Proteção Respiratória: Sob condições normais de utilização, o respirador não é normalmente

necessário. Utilizar proteção respiratória apropriada se for provável a exposição a partículas de pó, névoa ou vapores. Operações de corte podem criar pequenas partículas deste produto. Se a inalação das partículas não puder ser evitada, utilizar respirador para pó. Consulte um higienista industrial para determinar a proteção respiratória adequada para seu uso específico deste material. Um programa de proteção respiratória em conformidade com todas as regulamentações aplicáveis precisa ser aplicado sempre que as condições do local de trabalho exigirem um

respirador.

Medidas de higiene: Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as

Não há dados disponíveis.

precauções de segurança. Obtenha instruções específicas antes da

utilização.

# 9. Propriedades Físicas e Químicas

# Informações sobre propriedades físicas e químicas de base Aspecto

Estado Físico: Sólido
Forma: Pellets
Cor: Incolor
Odor: Tênue

Limiar de Odor: Não há dados disponíveis.

pH: Não se aplica pela solubilidade em água

Ponto de Fusão: Não há dados disponíveis.

Ponto de Ebulição: Não há dados disponíveis.

Ponto de fulgor: Não aplicável.

Taxa de Evaporação:Não há dados disponíveis.Inflamabilidade (sólido, gás):Não há dados disponíveis.

Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade

(%):

Limite de inflamabilidade - inferior Não há dados disponíveis.

SDS\_BR - PEARLTHANE D11H92S, ALU BAG

Limite de inflamabilidade - superior



Data da Revisão: 27.06.2024

(%):

Pressão de vapor:

Não há dados disponíveis.

Densidade relativa do vapor:

Não há dados disponíveis.

**Densidade relativa:** 1,05 (20 °C)

Solubilidade(s)

Solubilidade na Água: Insolúvel na água

Solubilidade (outra): Não há dados disponíveis. Coeficiente de partição - n-octanol/água: Não há dados disponíveis. Temperatura de Autoignição: Não há dados disponíveis. Temperatura de Decomposição: Não há dados disponíveis. Viscosidade: Não há dados disponíveis. Propriedades explosivas: Não há dados disponíveis. **Propriedades Oxidantes:** Não há dados disponíveis. Temperatura de ponto de fluidez: Não há dados disponíveis.

# 10. Reatividade e Estabilidade

Reatividade: Não há dados disponíveis.

**Estabilidade Química:** O material é estável sob condições normais.

Possibilidade de Reações

Perigosas:

Não irá ocorrer.

Condições a Serem Evitadas: Indeterminado.

Materiais Incompatíveis: Sem conhecimento, evitar o contacto com produtos químicos reativos.

Produtos Perigosos da

Decomposição.:

Pode também incluir isocianatos e pequenas quantidades de cianeto de hidrogênio. A decomposição térmica ou a combustão pode gerar fumaça, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio e outros

produtos de combustão incompleta.

# 11. Informação Toxicológica

#### Informações sobre vias de exposição prováveis

Inalação: Não há dados disponíveis.

Ingestão: Não há dados disponíveis.

Contato com a Pele: Não há dados disponíveis.

Contato com os olhos: Não há dados disponíveis.

#### Informações sobre os efeitos toxicológicos

#### Toxicidade aguda

Oral

Produto: Não classificada em termos de toxicidade aguda com base nos

dados disponíveis.

Dérmica

Produto: Não classificada em termos de toxicidade aguda com base nos

SDS\_BR - PEARLTHANE D11H92S, ALU BAG



Data da Revisão: 27.06.2024

dados disponíveis.

Inalação

Produto: A superexposição a vapores ou névoa pode provocar tontura, dor

de cabeça, náusea e/ou sintomas parecidos com gripe. Pessoas com vias respiratórias sensíveis (ex: asmáticos) podem ter reação a vapores. Não classificada em termos de toxicidade aguda com base

nos dados disponíveis.

Corrosão/irritação à pele:

Produto: Observações: O contato com polímero aquecido pode provocar

queimaduras térmicas e aderência de produto solidificado à pele. Condições cutâneas pré-existentes podem ser agravadas pela exposição a este material. Não classificado como irritante primário à

pele.

Lesões oculares graves/irritação ocular:

Produto: Observações: Não classificado como irritante primário aos olhos.

Sensibilização respiratória:

Produto: Observações: Sob condições de decomposição, podem ser gerados

isocianatos a partir deste produto. Os isocianatos podem causar

sensibilização da pele e/ou sensibilização respiratória.

Sensibilização à pele:

Produto: Observações: Sob condições de decomposição, podem ser gerados

isocianatos a partir deste produto. Os isocianatos podem causar

sensibilização da pele e/ou sensibilização respiratória.

Diarilcarbodiimida substituída (Informação do fornecedor) Baseando-se em dados ou informações

existentes sobre este material, conclui-se que pode causar

sensibilização cutânea em indivíduos sensíveis.

Toxicidade para Órgãos-Alvo Específicos - Exposição Única:

Não há dados disponíveis

Perigo por aspiração:

Não há dados disponíveis

**Efeitos crônicos** 

Carcinogenicidade:

Não há dados disponíveis

Mutagenicidade em células germinativas:

Não há dados disponíveis

Toxicidade à reprodução:

Diarilcarbodiimida substituída Pode causar efeitos reprodutores adversos - como infertilidade

baseado em dados com animais.

Toxicidade para Órgãos-Alvo Específicos - Exposição Repetida:

Diarilcarbodiimida substituída Órgão(s) Alvo: Coração, Sistema linfático, Rins



Data da Revisão: 27.06.2024

# 12. Informação Ecológica

**Ecotoxicidade** 

**Peixe** 

Diarilcarbodiimida substituída LC 50 (Peixe Zebra, 4 d): 6.727 mg/l

**Invertebrados Aquáticos** 

Não há dados disponíveis

Toxicidade para Plantas Aquáticas

Não há dados disponíveis

Toxicidade a organismos do solo

Não há dados disponíveis

Toxicidade sedimentar

Não há dados disponíveis

Toxicidade para plantas terrestres

Não há dados disponíveis

Toxicidade para organismos acima do solo

Não há dados disponíveis

Toxicidade a micro-organismos

Não há dados disponíveis

Persistência e Degradabilidade

Biodegradação

Diarilcarbodiimida substituída OECD TG 301 F, 1 %, 28 d, Não se degrada facilmente.

**Potencial Bioacumulativo** 

Fator de Bioconcentração (FBC ou BCF)

Não há dados disponíveis

Coeficiente de Relação n-octanol/água (log Kow)

Diarilcarbodiimida substituída Log Kow: 6,29 (Medida)

Mobilidade

Não há dados disponíveis

**Outros Efeitos Adversos** 

Não há dados disponíveis

# 13. Considerações sobre destinação final

**Instruções de descarte:** Tratamento, armazenamento, transporte e eliminação devem estar em

conformidade com as regulamentações federais, estaduais, municipais e

locais aplicáveis.

Descarte embalagens e recipientes de acordo com os regulamentos locais, regionais, nacionais e internacionais. O recipiente vazio contém resíduos

do projeto, que pode apresentar riscos do produto.

**Embalagem Usada:** A embalagem do recipiente pode apresentar perigos.



Data da Revisão: 27.06.2024

#### 14. Informações sobre transporte

#### ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres)

Não regulado.

#### **IATA**

Não regulado.

#### **IMDG**

Não regulado.

# Transporte em grande volume de acordo com o anexo II do MARPOL e do código IBC (Contêiner Intermediário a Granel [Intermediate Bulk Container])

Nenhum conhecido.

As descrições de transporte podem variar conforme o meio de transporte, as quantidades, a temperatura do material, o tamanho do volume e/ou a origem e destino. Cabe ao responsável pelo transporte observar todas as leis, normas e regras aplicáveis ao transporte do material. Para transporte, devem ser tomadas medidas para impedir o deslocamento da carga e a queda de materiais, e todas as regulamentações relacionadas devem ser obedecidas. Revise os requisitos de classificação antes de enviar materiais em temperaturas elevadas.

#### 15. Informações sobre regulamentações

#### 15.1 Segurança, saúde e regulamentos ambientais / legislação específica para a substância ou mistura:

#### Condições do Inventário

Austrália (AIIC)

Este produto contém substância não inclusa no Inventário Australiano de Substâncias Químicas.

# Canadá (DSL/NDSL)

Este produto contém uma substância ou polímero notificado, cuja importação é restrita a pessoas jurídicas específicas.

#### China (IECSC)

Este produto contém uma substância ou polímero notificado, cuja importação é restrita ao notificante.

#### União Europeia (REACh)

Para obter informações sobre a conformidade deste produto com o Regulamento da Comunidade Europeia sobre o Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REACH), envie e-mail para REACH@SDSInquiries.com.

#### Grã-Bretanha (UK REACH)

Para obter informações sobre o status de conformidade REACH do produto no Reino Unido, envie um e-mail para REACH@SDSInquiries.com.

#### Japão (ENCS)

Este produto contém substância não inclusa na lista de Substâncias Químicas Existentes e Novas (IECSC) do Japão.

#### Coreia (ECL)

Este produto contém uma substância ou polímero notificado, cuja importação é restrita ao notificante.



Data da Revisão: 27.06.2024

#### Nova Zelândia (NZIoC)

Todos os componentes estão em conformidade com requisitos de notificação de produtos químicos na Nova Zelândia.

#### Filipinas (PICCS)

De acordo com a Lei 6969 da República das Filipinas, este produto pode requerer notificação antes de ser liberado para a venda.

#### Suíça (SWISS)

Todos os componentes estão em conformidade com a Regulamentação para Substâncias Perigosas para o Ambiente na Suíça.

#### Taiwan (TCSCA)

Todos os componentes deste produto estão listados no inventário de Taiwan.

#### Turquia (KKDIK)

Para obter informações sobre o status de conformidade KKDIK deste produto, envie um e-mail para REACH@SDSInquiries.com.

#### Estados Unidos (TSCA)

Todas as substâncias contidas neste produto estão presentes no Inventário de Produtos Químicos no âmbito da Lei de Controle de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos, ou estão isentas.

As informações utilizadas para verificar a conformidade deste produto podem divergir das informações químicas apresentadas na Seção 3.

## 16. Outras informações

Referências bibliográficas importantes e fontes dos dados consultados:


Dados internos da empresa e outros recursos disponíveis ao público.

#### Identificação do Perigo do HMIS



Classificação do perigo: 0 = mínimo 1 = leve 2 = moderado 3 = sério; RNP - A classificação não é possível; \*Efeitos crônicos para a saúde

# Identificação do Perigo da NFPA



Classificação do perigo: 0 = mínimo 1 = leve 2 = moderado 3 = sério; RNP - A classificação não é possível

#### Outras informações:

Entre em contato com o fornecedor (ver a Seção 1)



Data da Revisão: 27.06.2024

As revisões são sinalizadas pela barra dupla na margem e pela caixa na cor

cinza clara.

**Data de Emissão:** 27.06.2024

Cláusula de desresponsabilização:

Como as condições ou métodos de utilização encontram-se além de nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade e expressamente nos isentamos de quaisquer obrigações por qualquer utilização deste produto. Acredita-se que as informações aqui contidas sejam verdadeiras e precisas, mas todas as declarações ou sugestões são feitas sem garantia, expressa ou implícita, em relação à precisão da informação, riscos ligados à utilização do material ou resultados a serem obtidos através da utilização destes. A conformidade com todas as regulamentações federais, estaduais e locais aplicáveis continuam sendo responsabilidade do usuário.