

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

De acordo com as exigências da Norma Brasileira ABNT NBR 14725

## 1. Identificação da substância ou mistura e do fornecedor

### Identificador do produto

Nome do Produto: ISOPLAST® 302EZ NAT 01

### Identificação adicional

Nome químico: Polyurethane

### Uso recomendado e restrição de uso

Usos recomendados: Peças moldadas, outras

Restrições de uso: Nenhum identificado.

### Detalhes sobre o fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Fornecedor

Nome da Empresa: LUBRIZOL DO BRASIL ADITIVOS LTDA

Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO, 3653  
JARDIM PAULISTA  
SAO PAULO – SP, BRAZIL, 01407-000  
BR

Telefone: (55 11) 4097 0250

### Telefone para emergências:

EM CASO DE EMERGÊNCIA NO TRANSPORTE LIGUE PARA CHEMTREC (+1) 7035273887 OU NO BRASIL 2139581449

## 2. Identificação de Perigos

### Classificação da substância ou mistura

Preparado de acordo com os padrões do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS).

Sensibilização à pele

Categoria 1

### Elementos da Rotulagem



**Palavras de Advertência:** Atenção

**Declaração(ões) de perigo:**

H317: Pode provocar reações alérgicas na pele.

**Frases de Precaução**

**Prevenção:**

P261: Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.  
P272: A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P280: Use luvas de proteção.

**Resposta:**

P302+P352: SE EM CONTATO COM A PELE: lave com grande quantidade de água.

P333+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

P321: Tratamento específico (consulte instruções complementares de primeiros socorros neste rótulo).

P362+P364: Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

**Destinação do Resíduo:**

P501: Destinar o conteúdo/ container a uma instalação aprovada de acordo com regulamentações regionais, nacionais e internacionais.

**Outros perigos que não resultam na classificação GHS:**

Nenhum identificado.

**3. Composição/Informação sobre os Ingredientes**

**Misturas**

Nome químico	Número de registro CAS	Percentagem por Peso	Classificação
Dimetilestanho dineodecanoato	68928-76-7	0.1 – 0.5%	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 2; H315 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Chronic 3; H413

**4. Medidas de Primeiros Socorros**

**Descrição das medidas de primeiros socorros**

**Inalação:**

Remover a pessoa exposta para um ambiente aberto se forem observados efeitos adversos.

**Contato com os olhos:**

Qualquer material que entre em contato com os olhos deve ser lavado imediatamente com água. Se for fácil de fazer, remova as lentes de contato. Se material quente e derretido espirrar nos olhos, lave-os imediatamente com água por 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Consulte um médico para obter tratamento.

**Contato com a Pele:**

Para lidar com produto fundido, não remova as roupas contaminadas. Lave a pele imediatamente com grande quantidade de água fria. Se possível, submerja a área em água fria. Cubra com gelo. NÃO tente remover o polímero da pele. Procure ajuda médica imediatamente. Lavar a pele meticulosamente com água e sabão. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Procure ajuda médica. Lavar a roupa contaminada antes de sua reutilização.

**Ingestão:** TRATAR SINTOMATICAMENTE. Procure ajuda médica.

**Proteção para o Socorrista do Pronto Atendimento:** Ao prestar os primeiros socorros, sempre se proteja da exposição a substâncias químicas ou doenças transportadas pelo sangue usando luvas, máscara e proteção para os olhos. Depois de prestar os primeiros socorros, lave a pele exposta com água e sabão.

**Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:** Consulte a seção 11.

**Indicação de cuidados médicos imediatos e necessidade de tratamento especial**

**Tratamento:** Tratar sintomaticamente.

**5. Medidas de combate a incêndio**

**Riscos Gerais de Incêndio:** Não foi observado nenhum risco extraordinário de incêndio ou explosão.

**Meio Extintor Meios adequados de extinção:** Use spray de água, substância química seca ou espuma para a extinção. O CO2 pode ser ineficaz em fogos de grandes proporções.

**Meios inadequados de extinção:** Indeterminado.

**Perigo específico deste produto químico:** Consulte a seção 10 para obter mais informações.

**Conselho aos bombeiros Procedimentos especiais de combate a incêndio:** Polímeros termoplásticos podem queimar. Proteja o produto de chamas. Mantenha o isolamento adequado ao trabalhar com equipamentos de calor, etc. Substâncias irritantes ou tóxicas serão emitidas em caso de queima, combustão ou decomposição. Grandes massas de polímero fundido, mantidas a temperaturas elevadas por períodos de tempo prolongados, podem se incendiar.

**Equipamento de proteção especial para as pessoas envolvidas no combate a incêndios:** Recomenda-se o uso de vestuário completo de proteção contra incêndios incluindo-se aparelho de respiração autônoma operando com pressão positiva com máscara completa de rosto, sobretudo, calça, luvas e botas.

**6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento**

**Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:** Não tocar em recipientes danificados ou em material derramado sem vestuário protetor apropriado. Não permita o acesso de pessoas que não tenham autorização. Consulte a seção 8 da FISPQ para Equipamentos de Proteção Individual.

**Precauções Ambientais:** Evite a liberação para o meio ambiente. Não contaminar fontes de água ou redes de esgoto. O gerente ambiental deve ser informado sobre todos os derramamentos importantes. Evitar, caso seja mais seguro, dispersões ou derramamentos posteriores.

**Materiais e métodos de contenção e limpeza:**

Colete o sólido liberado para reciclagem ou eliminação.

**Referência a outras seções:**

Ver as seções 8 e 13 para informações adicionais.

**7. Manuseio e Armazenagem:****Precauções para um manuseamento seguro:**

O contacto com o material aquecido pode causar queimaduras térmicas. Lave cuidadosamente após o manuseio.

Consulte a faixa de temperatura de processamento por fusão no Guia de Processamento e/ou entre em contato com a assistência técnica local. Para a maioria dos poliuretanos termoplásticos, o processamento por fusão ocorre na faixa entre 177 e 232 °C (entre 350 e 450 °F). Porém, alguns produtos podem ser processados em outras temperaturas. O aquecimento acima da temperatura máxima de manipulação pode gerar produtos perigosos de decomposição (ver Seção 10).

Os condensados de fumaça podem conter contaminantes perigosos provenientes de aditivos. Os condensados podem ser combustíveis e devem ser removidos periodicamente de coifas de exaustão, tubulações e outras superfícies. Durante as operações de limpeza devem ser usadas luvas impermeáveis para impedir o contato com a pele.

As atividades de processamento pós-termal necessárias para produzir artigos moldados (como corte, lixa, serra, esmerilhamento, furação ou reesmerilhamento podem criar poeira ou pós finos). Pós, poeira e/ou pós finos podem criar um risco de explosão por pó. Evite inalar as poeiras.

As operações de carga e descarga podem causar poeira nociva para a aparência. Pode ocorrer o carregamento de eletricidade estática ao despejar ou transferir este produto de seu recipiente. A fagulha produzida pode ser suficiente para causar a ignição de vapores ou líquidos inflamáveis. Sempre transfira o produto por meios que evitem o carregamento de eletricidade estática. Evite despejar o produto diretamente do recipiente no combustível ou solvente inflamável.

Realize qualquer operação que emita gases ou vapores (incluindo termoformagem, junção por calor, corte e/ou vedação de artigos e limpeza) sob condições bem ventiladas. Evite respirar os vapores do processo. Não segure o produto por longos períodos de tempo em temperaturas elevadas ou permita que massas espessas de polímero quente se acumulem porque podem decompor-se emitindo gases perigosos. Não deguste, engula ou mastigue produtos. Lave tudo minuciosamente após o processamento. Não armazene nem consuma alimentos nas áreas de processamento. Os principais gases esperados como produtos do processamento de fusão normal são o vapor de água e o dióxido de carbono. Outros componentes orgânicos voláteis podem também ser emitidos em quantidades mínimas.

Não esterilizar a vapor os artigos compostos por poliuretanos termoplásticos. Pode ser gerado metilenodianilina. Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Evitar o contato com a pele, os olhos e as roupas. Observar as regras de boa higiene industrial. Usar equipamento de proteção individual adequado. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Lavar a roupa contaminada antes de sua reutilização.

**Temperatura Máxima de Manuseio:** 221 °C

**Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:** Armazene longe de materiais incompatíveis. Veja seção 10 para materiais incompatíveis. Armazene em local seco, bem ventilado e ao abrigo de fontes de calor e luz solar direta.

**Temperatura Máxima de Armazenagem:** Indeterminado.

## 8. Controles de Exposição/Proteção Pessoal

### Parâmetros de Controle: Valores-limite de Exposição Profissional

Nome químico	Tipo	Valores Limites de Exposição	Fonte
Dimetilestanho dineodecanoato	Limite de exposição de curta duração (STEL)	0,2 mg/m <sup>3</sup>	Brasil. OELs (Decreto No. 3214, NR-15, Anexo 11 & NR-09), atualizado de acordo conforme ACGIH, conforme emendas (03 2013)
Dimetilestanho dineodecanoato	Média ponderada a ao longo do tempo (TWA)	0,1 mg/m <sup>3</sup>	Brasil. OELs (Decreto No. 3214, NR-15, Anexo 11 & NR-09), atualizado de acordo conforme ACGIH, conforme emendas (03 2013)
Dimetilestanho dineodecanoato - como Sn	STEL	0,2 mg/m <sup>3</sup>	EUA. Limites de tolerância da ACGIH, conforme alterações (02 2012)
Dimetilestanho dineodecanoato - como Sn	TWA	0,1 mg/m <sup>3</sup>	EUA. Limites de tolerância da ACGIH, conforme alterações (02 2012)

**Controles com Automatização Adequada:** As operações de processamento térmico devem ser ventiladas para controlar gases e fumaça produzida durante o processamento.

### Medidas de proteção individual, como equipamentos de proteção individual (EPI)

**Informações gerais:** Use equipamento de proteção individual conforme exigido.

**Proteção dos olhos/face:** Se existe a possibilidade de contato, se recomenda o uso de óculos de segurança com proteções laterais.

#### Proteção da Pele

**Proteção das Mãos:** Para evitar queimaduras por contato com produto derretido, use luvas com isolamento térmico.

**Outras:** E Recomendado o uso de camisa de manga comprida. Luvas, macacões, aventais e botas são necessários para minimizar o contato. Não usar anéis, relógios ou artefatos semelhantes que podem reter o produto e causar uma reação na pele.

**Proteção Respiratória:** Consulte um higienista industrial para determinar a proteção respiratória adequada para seu uso específico deste material. Um programa de proteção respiratória em conformidade com todas as regulamentações aplicáveis precisa ser aplicado sempre que as condições do local de trabalho exigirem um respirador. Sob condições normais de utilização, o respirador não é normalmente necessário. Utilizar proteção respiratória apropriada se for provável a exposição a partículas de pó, névoa ou vapores. Operações de corte podem criar pequenas partículas deste produto. Se a inalação das partículas não puder ser evitada, utilizar respirador para pó.

**Medidas de higiene:** Observar as regras de boa higiene industrial. Evitar o contato com a pele. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

## 9. Propriedades Físicas e Químicas

### Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

#### Aspecto

<b>Estado Físico:</b>	Sólido
<b>Forma:</b>	Pellet
<b>Cor:</b>	Natural
<b>Odor:</b>	Característico(a)
<b>Limiar de Odor:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>pH:</b>	Não aplicável
<b>Ponto de Fusão:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Ponto de Ebulição:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Ponto de fulgor:</b>	Não aplicável.
<b>Taxa de Evaporação:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Inflamabilidade (sólido, gás):</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade</b>	
<b>Limite de inflamabilidade - superior (%):</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Limite de inflamabilidade - inferior (%):</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Pressão de vapor:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Densidade relativa do vapor:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Densidade relativa:</b>	1,0 - 1,1 (20 °C)
<b>Solubilidade(s)</b>	
<b>Solubilidade na Água:</b>	Insolúvel na água
<b>Solubilidade (outra):</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Coefficiente de partição - n-octanol/água:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Temperatura de Autoignição:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Temperatura de Decomposição:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Viscosidade:</b>	Não há dados disponíveis.

<b>Propriedades explosivas:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Propriedades Oxidantes:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Temperatura de ponto de fluidez:</b>	Não há dados disponíveis.

## 10. Reatividade e Estabilidade

<b>Reatividade:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Estabilidade Química:</b>	O material é estável sob condições normais.
<b>Possibilidade de Reações Perigosas:</b>	Não irá ocorrer.
<b>Condições a Serem Evitadas:</b>	Indeterminado.
<b>Materiais Incompatíveis:</b>	Sem conhecimento, evitar o contacto com produtos químicos reativos.
<b>Produtos Perigosos da Decomposição.:</b>	A decomposição térmica ou a combustão pode gerar fumaça, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio e outros produtos de combustão incompleta. Pode também incluir isocianatos e pequenas quantidades de cianeto de hidrogênio.

## 11. Informação Toxicológica

### Informações sobre vias de exposição prováveis

<b>Inalação:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Ingestão:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Contato com a Pele:</b>	Não há dados disponíveis.
<b>Contato com os olhos:</b>	Não há dados disponíveis.

### Informações sobre os efeitos toxicológicos

#### Toxicidade aguda

##### Oral

Produto:	Não classificada em termos de toxicidade aguda com base nos dados disponíveis.
----------	--

##### Dérmica

Produto:	Não classificada em termos de toxicidade aguda com base nos dados disponíveis.
----------	--

##### Inalação

Produto:	Não classificada em termos de toxicidade aguda com base nos dados disponíveis.
----------	--

##### Corrosão/irritação à pele:

Produto:	Observações: Não classificado como irritante primário à pele.
----------	---

##### Lesões oculares graves/irritação ocular:

Produto:	Observações: Não classificado como irritante primário aos olhos.
----------	--

**Sensibilização respiratória:**

Não há dados disponíveis

**Sensibilização à pele:**

Dimetilestanho dineodecanoato Classificação: Sensibilizante cutâneo potente. (Literatura)

**Toxicidade para Órgãos-Alvo Específicos - Exposição Única:**

Não há dados disponíveis

**Perigo por aspiração:**

Não há dados disponíveis

**Efeitos crônicos**

**Carcinogenicidade:**

Não há dados disponíveis

**Mutagenicidade em células germinativas:**

Não há dados disponíveis

**Toxicidade à reprodução:**

Não há dados disponíveis

**Toxicidade para Órgãos-Alvo Específicos - Exposição Repetida:**

Não há dados disponíveis

**12. Informação Ecológica**

**Ecotoxicidade**

**Peixe**

Não há dados disponíveis

**Invertebrados Aquáticos**

Dimetilestanho dineodecanoato EC 50 (Pulga de água (Daphnia magna), 48 h): 39 mg/l

**Toxicidade para Plantas Aquáticas**

Não há dados disponíveis

**Toxicidade a organismos do solo**

Não há dados disponíveis

**Toxicidade sedimentar**

Não há dados disponíveis

**Toxicidade para plantas terrestres**

Não há dados disponíveis

**Toxicidade para organismos acima do solo**

Não há dados disponíveis

**Toxicidade a micro-organismos**

Não há dados disponíveis

**Persistência e Degradabilidade**

**Biodegradação**

Dimetilestano dineodecanoato (Não se degrada facilmente.)

**Potencial Bioacumulativo**

**Fator de Bioconcentração (FBC ou BCF)**

Não há dados disponíveis

**Coefficiente de Relação n-octanol/água (log Kow)**

Não há dados disponíveis

**Mobilidade**

Não há dados disponíveis

**Outros Efeitos Adversos**

Não há dados disponíveis

**13. Considerações sobre destinação final**

**Instruções de descarte:**

Tratamento, armazenamento, transporte e eliminação devem estar em conformidade com as regulamentações federais, estaduais, municipais e locais aplicáveis.  
Descarte embalagens e recipientes de acordo com os regulamentos locais, regionais, nacionais e internacionais. O recipiente vazio contém resíduos do projeto, que pode apresentar riscos do produto.

**Embalagem Usada:**

A embalagem do recipiente pode apresentar perigos.

**14. Informações sobre transporte**

**ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres)**

Não regulado.

**IATA**

Não regulado.

**IMDG**

Não regulado.

**Transporte em grande volume de acordo com o anexo II do MARPOL e do código IBC (Contêiner Intermediário a Granel [Intermediate Bulk Container])**

Nenhum conhecido.

As descrições de transporte podem variar conforme o meio de transporte, as quantidades, a temperatura do material, o tamanho do volume e/ou a origem e destino. Cabe ao responsável pelo transporte observar todas as leis, normas e regras aplicáveis ao transporte do material. Para transporte, devem ser tomadas medidas para impedir o deslocamento da carga e a queda de materiais, e todas as regulamentações relacionadas devem ser obedecidas. Revise os requisitos de classificação antes de enviar materiais em temperaturas elevadas.

**15. Informações sobre regulamentações**

**15.1 Segurança, saúde e regulamentos ambientais / legislação específica para a substância ou mistura:**

### Condições do Inventário

#### Austrália (AIIC)

Este produto contém substância não incluída no Inventário Australiano de Substâncias Químicas.

#### Canadá (DSL/NDSL)

Todas as substâncias contidas neste produto estão em conformidade com a Lei de Proteção Ambiental do Canadá e estão presentes na Lista de Substâncias Domésticas (DSL) ou estão isentas.

#### China (IECSC)

Este produto contém uma substância ou polímero notificado, cuja importação é restrita ao notificante.

#### União Europeia (REACH)

Para obter informações sobre a conformidade deste produto com o Regulamento da Comunidade Europeia sobre o Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REACH), envie e-mail para REACH@SDSInquiries.com.

#### Grã-Bretanha (UK REACH)

Para obter informações sobre o status de conformidade REACH do produto no Reino Unido, envie um e-mail para REACH@SDSInquiries.com.

#### Japão (ENCS)

Todos os componentes deste produto atendem às Leis Japonesas de Controle de Substâncias Químicas.

#### Coreia (ECL)

Todos os componentes estão de acordo com as Leis da Coreia.

#### Nova Zelândia (NZIoC)

Este produto requer notificação antes da venda na Nova Zelândia.

#### Filipinas (PICCS)

Todos os componentes estão em conformidade com a Lei de Controle de Resíduos Nucleares e Substâncias Perigosas e Tóxicas das Filipinas, de 1990 (R.A. 6969).

#### Suíça (SWISS)

Todos os componentes estão em conformidade com a Regulamentação para Substâncias Perigosas para o Ambiente na Suíça.

#### Taiwan (TCSCA)

Todos os componentes deste produto estão listados no inventário de Taiwan.

#### Turquia (KKDIK)

Para obter informações sobre o status de conformidade KKDIK deste produto, envie um e-mail para REACH@SDSInquiries.com.

#### Estados Unidos (TSCA)

Todas as substâncias contidas neste produto estão presentes no Inventário de Produtos Químicos no âmbito da Lei de Controle de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos, ou estão isentas.

*As informações utilizadas para verificar a conformidade deste produto podem divergir das informações químicas apresentadas na Seção 3.*

**16. Outras informações**

**Referências bibliográficas importantes e fontes dos dados consultados:**


Dados internos da empresa e outros recursos disponíveis ao público.

**Identificação do Perigo do HMIS**

Saúde	2
Inflamabilidade	1
Perigos Físicos	0

Classificação do perigo: 0 = mínimo 1 = leve 2 = moderado 3 = sério; RNP - A classificação não é possível; \*Efeitos crônicos para a saúde

**Identificação do Perigo da NFPA**



- Inflamabilidade
- Saúde
- Reatividade
- Perigo especial.

Classificação do perigo: 0 = mínimo 1 = leve 2 = moderado 3 = sério; RNP - A classificação não é possível

**Outras informações:**

Entre em contato com o fornecedor (ver a Seção 1)

As revisões são sinalizadas pela barra dupla na margem e pela caixa na cor cinza clara.

**Data de Emissão:**

19.06.2025

**Cláusula de desresponsabilização:**

Como as condições ou métodos de utilização encontram-se além de nosso controle, não assumimos qualquer responsabilidade e expressamente nos isentamos de quaisquer obrigações por qualquer utilização deste produto. Acredita-se que as informações aqui contidas sejam verdadeiras e precisas, mas todas as declarações ou sugestões são feitas sem garantia, expressa ou implícita, em relação à precisão da informação, riscos ligados à utilização do material ou resultados a serem obtidos através da utilização destes. A conformidade com todas as regulamentações federais, estaduais e locais aplicáveis continuam sendo responsabilidade do usuário.